



规格参数

型号	LBF30SV800
摄像机	
传感器类型	1/1.8"英寸OV 高分辨率 CMOS 传感器
最大分辨率	800万像素
传感器有效像素	3840(H)*2160(V)
视频编码格式	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG
信号系统	PAL/NTSC
电子快门	自动: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec
最低照度	0.01Lux
信噪比	≥52dB
扫描方式	逐行扫描
视频输出	通过网络
硬复位键	可选
镜头	
镜头焦距	3.6mm
聚焦方式	定焦
镜头类型	定焦镜头
像素	800万高清镜头
夜视	
红外灯数量	42μ x 4颗
最大红外距离	40米
红外打开条件	自动控制
红外打开方式	自动控制
网络	
网络接口	RJ-45 (10/100M以太网口)
无线传输	/
接入标准	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP
网络协议	支持ONVIF 2.4
P2P	支持二维码
POE供电	内置, 支持 IEEE 802.3af
视频延时	0.3秒
主码流1	3840*2160 @20fps 3072*2048@30fps
主码流2	2592*1944@30fps 2560*1920@30fps

主码流3	2560*1440@30fps 1920*1080@30fps 1280*720@30fps
子码流1	720*480@20fps 720*480@30fps
子码流2	/
子码流3	/
三码流	352*288@20fps 352*288@30fps
浏览器	支持IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari
智能手机	支持iPhone, iPad, Android, Android Pad

摄像机功能

日夜模式	IR-CUT双滤光片切换, 自动彩色转黑白功能
图像设置	饱和度/亮度/对比度/锐度, 镜像, 3D NR, 白平衡, FLK(闪烁控制), 视频篡改, 强光抑制
星光	/
走廊模式	支持
去雾模式	支持
ROI (感兴趣区域)	支持
背光补偿	支持
高动态范围	/
宽动态	宽动态: 96dB
移动侦测	支持
隐私遮挡	3个矩形区域
录像模式	NVR/CMS/Web
语言	简体中文、繁体中文、英语、保加利亚语、波兰语、阿拉伯语、德语、俄语、法语、韩语、葡萄牙语、日语、土耳其语、西班牙语、希伯来语、意大利语、荷兰语、捷克语、越南语

接口

音频	可选
报警	/
SD卡槽	可选, 最大支持 512GB
RS485接口	/

常规

机身材质	金属, IP67防水等级
支架	支持
IR-CUT双滤光片	支持
工作温度	-20℃ ~ +60℃ RH95% Max
储存温度	-20℃ ~ +60℃ RH95% Max
电源规格	DC12V±10%, 950mA
尺寸	187(W) x 75(H) x 71(D)mm
重量	750g